可燃ごみのごみ質調査結果

年　　度			令和８年度							
測定年月日			R8.4.10	R8.5.11	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.6	R8.9.3	R8.10.1	平均
天候			曇	晴	曇	曇	曇	曇	晴	―
気温[℃]			19.0	23.4	27.2	25.0	29.0	29.2	22.8	―
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[%]	56.7	50.2	41.8	49.7	52.7	49.7	48.7	49.9
	合成樹脂類	[%]	16.4	20.3	28.5	16.1	19.2	21.4	26	21.1
	ゴム・皮革類	[%]	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2
	木・竹・わら類	[%]	11.6	10.3	12.7	15.4	10.0	13.1	9.2	11.8
	ちゅう芥類	[%]	12.2	13.1	11.0	14.8	13.2	12.2	9.9	12.3
	不燃物類	[%]	1.6	3.4	1.6	1.1	2.3	1.7	3.4	2.2
	その他	[%]	1.5	2.7	3.6	2.9	2.0	1.9	2.8	2.5
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[%]	46.2	44.1	38.6	36.7	43.5	41.3	43.1	41.9
	合成樹脂類	[%]	10.9	13.6	18.7	11.1	12.6	14.6	17.1	14.1
	ゴム・皮革類	[%]	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1
	木・竹・わら類	[%]	11.8	9.2	13.4	15.2	12.1	14.1	10.7	12.4
	ちゅう芥類	[%]	28.9	28.9	24.6	33.3	28.9	27.3	24.7	28.1
	不燃物類	[%]	0.9	1.9	0.8	0.6	1.2	1.0	1.8	1.2
	その他	[%]	1.3	2.3	3.4	3.1	1.4	1.7	2.6	2.3
単位容積重量		[kg/m^3]	151	142	141	143	129	139	133	140
ごみの３成分	水分	[%]	44.69	45.59	47.35	43.87	47.29	43.62	46.32	45.5
	灰分（生ごみ）	[%]	6.33	7.27	6.02	6.34	6.46	6.29	6.87	6.5
	可燃分	[%]	48.98	47.14	46.63	49.79	46.25	50.09	46.81	48.0
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1,936	1,848	1,814	1,977	1,798	1,992	1,829	1,885
		[kJ/kg]	8,104	7,736	7,593	8,276	7,526	8,339	7,656	7,890
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2,113	2,087	2,241	2,268	2,019	2,375	2,170	2,182
		[kJ/kg]	8,845	8,736	9,381	9,494	8,452	9,942	9,084	9,133
灰分　（乾燥ごみ）		[%]	11.45	13.36	11.44	11.30	12.25	11.15	12.8	11.96

可燃ごみのごみ質調査結果

年　　度			令和７年度											
測定年月日			R7.4.11	R7.5.9	R7.6.3	R7.7.4	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.3	R7.11.10	R8.12.3	R8.1.7	R8.2.5	R8.3.3	平均
天候			曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	—
気温[℃]			19.0	21.4	21.2	30.0	33.0	31.2	26.0	19.0	15.0	8.0	10.4	13.0	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[%]	45.0	51.8	49.7	55.4	53.4	56.1	48.7	55.6	52.9	51.6	59.8	54.6	52.9
	合成樹脂類	[%]	25.4	25.6	24.5	20.4	19.1	17.3	23.3	24.7	20.4	22.6	19.7	22.7	22.1
	ゴム・皮革類	[%]	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.4
	木・竹・わら類	[%]	13.9	10.2	8.6	12.8	11.6	13.6	14.2	8.5	12.5	10.1	5.5	7.6	10.8
	ちゅう芥類	[%]	9.9	8.8	10.7	8.9	10.2	10.7	12.5	8.9	11.0	8.6	11.0	9.9	10.1
	不燃物類	[%]	2.8	1.9	4.0	1.2	1.6	1.1	0.6	1.1	1.6	2.5	2.0	2.5	1.9
	その他	[%]	3.0	1.7	2.5	1.3	1.8	1.2	0.7	1.2	1.6	2.2	2.0	2.7	1.8
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[%]	40.2	47.3	45.5	48.3	45.9	46.6	42.1	51.1	46.3	48.0	51.1	48.9	46.8
	合成樹脂類	[%]	16.9	18.1	16.3	14.1	12.7	11.7	14.7	16.1	13.8	15.9	13.7	15.9	15.0
	ゴム・皮革類	[%]	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.3
	木・竹・わら類	[%]	13.9	10.1	7.5	13.3	12.0	17.6	16.1	10.6	11.8	9.3	5.4	8.1	11.3
	ちゅう芥類	[%]	24.9	21.7	26.4	22.2	25.2	22.3	26.2	20.5	25.5	21.4	26.7	22.9	23.8
	不燃物類	[%]	1.5	1.1	2.2	0.7	0.9	0.6	0.3	0.6	0.9	1.4	1.1	1.4	1.1
	その他	[%]	2.6	1.7	2.1	1.4	1.8	1.2	0.6	1.1	1.7	2.5	2.0	2.8	1.8
単位容積重量		[kg/m^3]	155	148	138	148	149	152	138	145	133	126	150	140	144
ごみの３成分	水分	[%]	46.20	42.22	44.89	41.49	44.92	45.13	47.39	46.65	43.98	42.83	43.95	44.27	44.5
	灰分（生ごみ）	[%]	6.28	6.36	7.14	5.85	6.08	5.59	5.02	5.43	6.38	6.87	6.61	6.89	6.2
	可燃分	[%]	47.52	51.42	47.97	52.66	49.00	49.28	47.59	47.92	49.64	50.30	49.44	48.84	49.3
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1,861	2,061	1,889	2,121	1,935	1,947	1,857	1,877	1,970	2,007	1,961	1,932	1,952
		[kJ/kg]	7,790	8,627	7,907	8,879	8,100	8,150	7,773	7,857	8,246	8,401	8,209	8,087	8,169
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2,193	2,472	2,240	2,403	2,182	2,121	2,114	2,195	2,185	2,297	2,168	2,207	2,231
		[kJ/kg]	9,180	10,348	9,377	10,059	9,134	8,879	8,849	9,188	9,146	9,615	9,075	9,239	9,341
灰分　（乾燥ごみ）		[%]	11.67	11.00	12.96	9.99	11.03	10.19	9.54	10.18	11.38	12.02	11.80	12.37	11.18

可燃ごみのごみ質調査結果

年　　度			令和６年度									
測定年月日			R6.4.18	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.9	R6.10.11	R6.12.3	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.4	平均
天候			晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	—
気温[℃]			22.0	23.0	21.2	32.5	21.0	20.5	9.8	11.0	10.6	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[%]	49.00	51.8	54.5	51.7	55.6	52.4	52.3	58.2	54.6	53.3
	合成樹脂類	[%]	22.5	25.4	19.4	22.5	19.8	24.9	20.6	17.1	22.0	21.6
	ゴム・皮革類	[%]	2.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.6
	木・竹・わら類	[%]	6.9	6.5	9.2	12.7	10.9	9.1	8.3	11.1	9.4	9.3
	ちゅう芥類	[%]	14.1	10.7	11.7	8.4	9.6	8.2	13.4	9.7	11.3	10.8
	不燃物類	[%]	2.4	3.2	2.2	2.7	2.5	3.3	2.1	2.3	1.4	2.5
	その他	[%]	2.2	1.1	3.0	2.0	1.6	2.1	1.7	1.6	1.3	1.8
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[%]	43.7	47.3	49.8	46.2	50.2	48.2	45.5	49.9	45.1	47.3
	合成樹脂類	[%]	15.2	18.2	13.2	15.8	13.7	16.3	13.3	11.6	15.7	14.8
	ゴム・皮革類	[%]	1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.4
	木・竹・わら類	[%]	6.7	5.7	8.5	14.1	9.6	10.5	7.7	10.1	8.5	9.0
	ちゅう芥類	[%]	29.5	25.00	24.7	20.2	23.3	20.7	29.8	25.3	28.4	25.2
	不燃物類	[%]	1.3	1.9	1.2	1.6	1.4	1.8	1.1	1.3	0.8	1.4
	その他	[%]	1.9	1.1	2.6	2.1	1.8	2.5	1.6	1.8	1.5	1.9
単位容積重量		[kg/m^3]	149	160	157	151	143	151	146	152	145	150
ごみの３成分	水分	[%]	45.09	41.02	44.73	41.47	43.61	46.13	48.23	44.76	43.22	44.3
	灰分（生ごみ）	[%]	6.41	6.85	6.43	7.47	6.34	6.58	6.16	6.26	6.35	6.5
	可燃分	[%]	48.50	52.13	48.84	51.06	50.05	47.29	45.61	48.98	50.43	49.2
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1,912	2,100	1,929	2,049	1,991	1,851	1,763	1,936	2,010	1,949
		[kJ/kg]	8,004	8,791	8,075	8,577	8,334	7,748	7,380	8,104	8,414	8,159
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2,211	2,459	2,198	2,364	2,218	2,155	2,009	2,107	2,316	2,226
		[kJ/kg]	9,255	10,293	9,201	9,896	9,285	9,021	8,410	8,820	9,695	9,320
灰分　（乾燥ごみ）		[%]	11.68	11.62	11.64	12.76	11.25	12.21	11.89	11.34	11.18	11.73

可燃ごみのごみ質調査結果

年　　度			令和５年度											
測定年月日			R5.4.12	R5.5.11	R5.6.2	R5.7.7	R5.8.4	R5.9.8	R5.10.2	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.2	R6.3.4	平均
天候			晴	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	晴	—
気温[℃]			20.5	21.0	23.6	30.5	29.0	29.0	26.4	24.6	16.0	9.0	11.0	10.5	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[%]	50.8	47.4	46.2	52.1	49.5	50.6	53.7	61.4	55.4	52.9	57.5	50.6	52.3
	合成樹脂類	[%]	18.5	25.1	23.4	21.9	18.1	20.6	19.2	15.0	21.2	19.2	19.3	26.4	20.7
	ゴム・皮革類	[%]	0.5	2.5	1.4	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
	木・竹・わら類	[%]	14.1	10.9	13.0	10.6	12.6	16.1	10.8	10.1	8.2	10.5	11.1	8.6	11.4
	ちゅう芥類	[%]	12.1	10.5	10.6	10.3	13.7	9.4	11.7	9.0	9.9	12.2	8.0	11.6	10.8
	不燃物類	[%]	2.3	2.2	3.3	4.0	2.7	1.2	1.9	2.8	2.5	3.3	2.0	1.4	2.5
	その他	[%]	1.7	1.4	2.1	1.1	1.9	2.1	2.7	1.7	2.8	1.9	2.1	1.4	1.9
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[%]	46.3	45.3	41.7	48.1	42.5	47.3	49.5	53.1	48.7	46.9	50.5	46.3	47.2
	合成樹脂類	[%]	12.3	17.1	15.7	14.3	12.5	14.4	12.7	10.6	14.4	13.5	14.3	18.9	14.2
	ゴム・皮革類	[%]	0.3	1.6	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	木・竹・わら類	[%]	11.9	10.4	14.0	9.8	12.1	13.2	9.5	10.8	7.3	9.1	10.7	7.2	10.5
	ちゅう芥類	[%]	26.2	22.5	23.5	24.5	28.7	22.1	24.1	22.1	25.3	26.7	21.0	25.6	24.4
	不燃物類	[%]	1.2	1.2	1.8	2.1	1.5	0.7	1.0	1.6	1.4	1.9	1.2	0.8	1.4
	その他	[%]	1.8	1.9	2.4	1.2	1.8	2.3	3.2	1.8	2.9	1.9	2.3	1.2	2.1
単位容積重量		[kg/m^3]	168	166	184	155	167	149	162	165	153	145	129	155	158
ごみの３成分	水分	[%]	46.36	43.88	46.49	47.30	45.04	42.96	46.59	42.08	45.41	42.29	40.17	42.44	44.3
	灰分（生ごみ）	[%]	6.11	6.51	6.39	7.12	6.46	6.20	6.33	6.78	6.01	7.40	6.75	6.19	6.5
	可燃分	[%]	47.53	49.61	47.12	45.58	48.50	50.84	47.08	51.14	48.58	50.31	53.08	51.37	49.2
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1,861	1,969	1,841	1,767	1,912	2,030	1,839	2,049	1,914	2,010	2,148	2,057	1,950
		[kJ/kg]	7,790	8,242	7,706	7,397	8,004	8,498	7,698	8,577	8,012	8,414	8,992	8,611	8,162
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2,099	2,377	2,175	2,090	2,120	2,316	2,106	2,219	2,162	2,276	2,414	2,487	2,237
		[kJ/kg]	8,786	9,950	9,105	8,749	8,874	9,695	8,816	9,289	9,050	9,527	10,105	10,411	9,363
灰分　（乾燥ごみ）		[%]	11.40	11.60	11.95	13.52	11.76	10.87	11.86	11.71	11.01	12.83	11.28	10.76	11.71